

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Postępowanie nr : ZP/SUI/14/2018

Opis	Ilość – szt.
<p>Regał magazynowy Strong II</p> <ul style="list-style-type: none"> • do przechowywania grubych plików akt, • z możliwością regulacji wysokości półek, • półki posiadające specjalne wzmocnienie poprzeczką która nie pozwala na jej deformację, • posiada specjalne otwory pozwalające na montaż pojedynczych regałów lub ich ciągów do ściany co gwarantuje jego stabilność, <ul style="list-style-type: none"> • Wysokość (mm) 2200 • Szerokość (mm) 1100 • Głębokość (mm) 450 • Półka z płyty MDF • Ilość półek (szt.) 6 • Nośność półki (kg) 300 • Rodzaj montażu Wciskane • Wykończenie Ocynek 	<p>4</p>
<p>Krzesło obrotowe ORLANDO HB R16H steel 28 chrome Nowy Styl wyposażone w System ERGO, który zapewnia ergonomiczne wsparcie ciała użytkownika, funkcje te pełni mechanizm Epron Synchron zapewniając poprawną pozycję ciała podczas długich godzin pracy w pozycji siedzenia zapobiegając przy tym problemom kręgosłupa.</p> <p>Wymagane cechy produktu:</p> <p>Siedzisko i oparcie</p> <ul style="list-style-type: none"> • szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie • miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie – materiał CTRACT o symbolu YN009 • komfortowe, wysokie oparcie • oparcie tapicerowane z obydwu stron • siedzisko i oparcie z materiału CONTRACT o symbolu YN009 <p>Mechanizm</p> <ul style="list-style-type: none"> • EFT: synchroniczny EPRON SYNCRON z regulacją głębokości siedziska i kąta pochylecia siedziska • oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1 • maksymalny kąt wychylecia oparcia 20°, przy 11° odchylecia siedziska • możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach 	<p>3</p>

- regulacja siły oporu oparcia
- Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika
- regulacja głębokości siedziska
- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
- ujemny kąt pochylenia siedziska

Podłokietniki

- regulowane podłokietniki z chromowanymi metalowymi elementami i miękkimi nakładkami, wysokość podłokietnika: 195-295 mm

Podstawa

- pięcioramienna, materiał – aluminium polerowane
- Kółka samohamowne do powierzchni twardych